



XTO

Systemkonfiguration	wahlweise fullrange oder 2-Wege
Belastbarkeit RMS	800 W
Frequenzgang	(-3 dB) 50÷20k Hz
Peak SPL (@1 m)	134 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 1x15" neodymium HF 1x1.4"
Eingänge	2xNL4FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	500x500x530 mm
Netto-Gewicht	23 kg



XTOS

Systemkonfiguration	Bass-System (arrayable)
Belastbarkeit RMS	1000 W
Frequenzgang	(-3 dB) 35÷200 Hz
Peak SPL (@1 m)	133 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 1x15" neodymium
Eingänge	2xNL4FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	500x500x533 mm
Netto-Gewicht	28.5 kg



XTODS

Systemkonfiguration	Bass
Belastbarkeit RMS	2000 W
Frequenzgang	(-3 dB) 30÷200 Hz
Peak SPL (@1 m)	139 dB
Nennimpedanz	4 Ohm
Lautsprecher	LF 2x15" neodymium
Eingänge	2xNL4FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	1060x500x630 mm
Netto-Gewicht	62 kg