



## XTDS15 / XTDS15/A

### Systemkonfiguration

XTDS15	<b>Bass</b>
XTDS15/A	<b>Bass aktiv</b>
Belastbarkeit RMS	<b>1000 W</b>
Frequenzgang	<b>(-3 dB) 40÷200 Hz</b>
Peak SPL (@1 m)	<b>134 dB</b>
Nennimpedanz	<b>8 Ohm</b>
Lautsprecher	<b>LF 1x15" neodymium</b>
Eingänge	<b>2xNL4FC Speakon</b>
Cabinet	<b>Birke</b>
Maße (WxHxD)	<b>470x615x560 mm</b>
Netto-Gewicht	
XTDS15	<b>30.5 kg</b>
XTDS15/A	<b>32 kg</b>

### Verstärker Daten (XTDS15/A)

Input	<b>max +10 dBu- XLR in/out</b>
DSP Prozess	<b>24 bit/96kHz (4 presets)</b>
Anschlussleistung(LF+HF)	<b>1600 WRMS @16Ohm-class D</b>
Stromversorgung	<b>Schaltnetzteil</b>
THD	<b>&lt;0.05% @1 kHz -3 dB output</b>
AC Anschluss	<b>Neutrik PowerCon</b>



## XTDS18 / XTDS18/A

### Systemkonfiguration

XTDS18	<b>Bass</b>
XTDS18/A	<b>Bass aktiv</b>
Belastbarkeit RMS	<b>1200 W</b>
Frequenzgang	<b>(-3 dB) 35÷150 Hz</b>
Peak SPL (@1 m)	<b>136 dB</b>
Nennimpedanz	<b>8 Ohm</b>
Lautsprecher	<b>LF 1x18" neodymium</b>
Eingänge	<b>2xNL4FC Speakon</b>
Cabinet	<b>Birke</b>
Maße (WxHxD)	<b>565x610x650 mm</b>
Netto-Gewicht	
XTDS18	<b>35 kg</b>
XTDS18/A	<b>36.5 kg</b>

### Verstärker Daten (XTDS18/A)

Input	<b>max +10 dBu- XLR in/out</b>
DSP Prozess	<b>24 bit/96kHz (4 presets)</b>
Anschlussleistung(LF+HF)	<b>1600 WRMS @16Ohm-class D</b>
Stromversorgung	<b>Schaltnetzteil</b>
THD	<b>&lt;0.05% @1 kHz -3 dB output</b>
AC Anschluss	<b>Neutrik PowerCon</b>