



**XTH**

Systemkonfiguration **2-Weg-LS (MF-HF)**  
 Belastbarkeit RMS **550 W**  
 Frequenzgang **(-3 dB) 150÷18k Hz**  
 Peak SPL (@1 m) **137 dB**  
 Nennimpedanz **8 Ohm**  
 Lautsprecher **LF 1x12" neodymium  
HF 1x2"**  
 Eingänge **2xNL4FC Speakon**  
 Cabinet **Birke**  
 Maße (WxHxD) **580x580x620 mm**  
 Netto-Gewicht (Kg) **48**



**XTL**

Systemkonfiguration **Bass**  
 Belastbarkeit RMS **850 W**  
 Frequenzgang **(-3 dB) 50÷150 Hz**  
 Peak SPL (@1 m) **137 dB**  
 Nennimpedanz **8 Ohm**  
 Lautsprecher **LF 1x18" neodymium**  
 Eingänge **2xNL4FC Speakon**  
 Cabinet **Birke**  
 Maße (WxHxD) **580x580x620 mm**  
 Netto-Gewicht (Kg) **42.5**



**XTS**

Systemkonfiguration **Bass**  
 Belastbarkeit RMS **1200 W**  
 Frequenzgang **(-3 dB) 30÷90 Hz**  
 Peak SPL (@1 m) **137 dB**  
 Nennimpedanz **8 Ohm**  
 Lautsprecher **LF 1x18" neodymium**  
 Eingänge **2xNL4FC Speakon**  
 Cabinet **Birke**  
 Maße (WxHxD) **580x580x620 mm**  
 Netto-Gewicht (Kg) **37.5**



**XTLT**

Systemkonfiguration **Mittel- und Hochtonhorn  
für große Reichweiten**  
 Belastbarkeit RMS **460 W**  
 Frequenzgang **(-3 dB) 300÷20 kHz**  
 Peak SPL (@1 m) **140 dB**  
 Nennimpedanz **4 Ohm**  
 Lautsprecher **MF 3x6" neodymium  
HF 2x1"**  
 Eingänge **2xNL4FC Speakon**  
 Cabinet **Birke**  
 Maße (WxHxD) **580x580x620 mm**  
 Netto-Gewicht (Kg) **50**