



XTHPS36/A

Systemkonfiguration	Bass aktiv
Belastbarkeit RMS	2400 W
Frequenzgang	(-3 dB) 30÷150 Hz
Peak SPL (@1 m)	143 dB
Nennimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher	LF 2x18" neodymium
Eingänge	2xNL4FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	1170x580x800 mm
Netto-Gewicht	85.5 kg

Verstärker Daten

Input	max +10 dBu- XLR in/out
DSP Prozess	24 bit/96kHz (2 presets)
PC Netzwerk	XT-NET (RJ45-UTP Cat.5)
Anschlussleistung(LF)	2500 WRMS @4Ohm-class D
Stromversorgung	Schaltnetzteil
THD	<0.05% @1 kHz -3 dB output
AC Anschluss	Neutrik PowerCon



XTCARDIOID

Systemkonfiguration	Cardioid-Bass
Belastbarkeit RMS	2400 W
Frequenzgang	(-3 dB) 30÷150 Hz
Peak SPL (@1 m)	144 dB
Nennimpedanz	4 Ohm
Lautsprecher	LF 3x18" neodymium
Eingänge	2xNL4FC Speakon
Cabinet	Birke
Maße (WxHxD)	1170x580x800 mm
Netto-Gewicht	93.5 kg